Ficha técnica

TENAZIT®

Clave

2476

1. Descripción del producto:

Bonete de lana

Dimensiones (in):	5-3/8 " x 3/4 "
Dimensiones (mm):	135 x 20
Especificación:	SOFT TOUCH
Material:	Lana
Sistema de Fijación:	VELCRO®
Máx. RPM	2,000



Características:

*Alto rendimiento.
*Extra corte.
*Pad hibrido, combina lana natural sobre esponja.
*Proporciona mayor disipación de calor.

VELCRO® y marcas adicionales de Velcro son propiedad de Velcro Industries B.V. usadas con autorización.



Pulidora de pinturas

1. Aplicación

- Bonete para pulir autopartes.
- Las propiedades únicas de la fibra de lana natural contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora de pinturas.
- Lave perfectamente el auto.
- Descontamine la superficie con la plastilina clave 2461.
- Monte el bonete al respaldo clave 1457 (5/8 "-11H) ó 1458 (M14-2) en la máquina.
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas de compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el bonete se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarlo con apoyo del cepillo clave 2482.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en un mismo bonete.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Unidades de empaque

- Piezas por caja: 1 unidad.